



Печать пиктограмм и текстов в соответствии с нормативами Reach и регламентом CLP

- ✓ Печать пиктограмм и текстов в соответствии с нормативами Reach и регламентом CLP
- ✓ Экологичные Чернила 100% без примесей минеральных масел, без растворителя, не засыхают на печатной головке.
- ✓ Печатная головка 4-го поколения
- ✓ Модульная конструкция. Напольный стенд с системой регулировки высоты и глубины
- ✓ Низкое и экономичное периодическое обслуживание
- ✓ Полноцветный сенсорный экран с диагональю в 10.1" и простым в использовании графическим интерфейсом
- ✓ Интерфейс принтера доступен на любом языке
- ✓ Скорость печати до 110 м/мин
- ✓ Разрешение при печати от 180 до 720 dpi
- ✓ Высота печати до 72 мм
- ✓ Печать на любых пористых поверхностях
- ✓ Подключение Ethernet и USB
- ✓ Встроенная световая система оповещения
- ✓ Возможность работы с 1 и 2 печатными головками с одного контроллера
- ✓ ПО UBSDesigner® для создания сообщений для печати
- ✓ Печать штрихкодов со 100% считываемостью

Принтеры Высокого Разрешения Компании UBS модель AmlinkMRX Bicolor, предназначены для прямой печати на упаковке из пористых материалов двумя цветами одновременно



APLINK MR X BICOLOR

ПРИНТЕРА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ)

Принтеры Высокого Разрешения Компании UBS модель **APLINK MRX Bicolor**, предназначены для прямой печати на пористых материалах масляными чернилами, 100 % без минеральных примесей

Созданы для печати пиктограмм и текстов согласно нормативам REACH и классификации CLP, европейского регламента, гарантирующего минимизацию риска для здоровья людей и окружающей среды, против заражения химическими продуктами. И **APLINK MRX Bicolor** является наилучшим выбором для производителей субстанций и веществ, которым необходимо соответствовать данным нормативам. Так же Принтеры серии APLINK MRX Bicolor могут быть использованы для любого проекта, при необходимости печати двумя цветами одновременно.

Печать изображений, переменных данных и любых штрихкодов согласно стандартам GS1 (EAN 13, ITF 14, GS1-128, GS1-Datamatrix...) на вторичной упаковке.

Четвертое поколение печатных головок, позволяет печатать двухцветных сообщения высотой до 72 мм с разрешением от 180 dpi до 720 dpi. Максимальная скорость печати до 110 м/мин.

Модульная конструкция принтера, позволяет работать с 1 и 2 головками одновременно, управляемых с одного контроллера, оснащенного полноцветным сенсорным экраном с диагональю в 10.1" и простым в использовании графическим интерфейсом.

Бутылка чернил, 100% без примесей минеральных масел, без давления, может быть заменена в рабочем режиме, без необходимости остановки линии.

Инновационная система автоматического контроля температуры на печатной головке и контроль размера капли, обеспечивают постоянное высокое качество печати и стабильный расход чернил вне зависимости от условий рабочей среды.

Принтеры работают автономно, или в сети, загрузка сообщений по сети Ethernet или USB.

Сообщения легко создаются в разработанном United Barcode Systems ПО UBS Designer®, с опцией выбора цвета для каждого элемента

APLINK MRX BICOLOR

ПРИНТЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ)

Печать пиктограмм и текстов в соответствии с нормативами Reach и регламентом CLP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИТАНИЕ	110/240V 50-60Hz- 42 W (1 печатная головка) 74 W (2 печатных головки)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	USB, ETHERNET, WIFI (опция)
РЕЖИМ РАБОТЫ	Автономный, в сети
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	От +5°C до 50°C
УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ	От 5% до 85% без конденсата

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЧЕРНИЛА	Органические чернила на масляной основе, для пористых поверхностей. 100% без примесей минеральных масел
ЦВЕТА	Черный, красный, синий и зеленый. Другие цвета изготавливаются по запросу
УПАКОВКА	Бутылка объемом 1 л и 500 мл
ПЕЧАТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	Любые пористые материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТНОГО МОДУЛЯ

ВЫСОТА	72 mm (2.83")
РАЗМЕР КАПЛИ	35 pl
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	До 110 м/мин
РАЗРЕШЕНИЕ (ВЕРТИКАЛЬНОЕ/ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ)	185 dpi / до 720 dpi
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	До 2 печатей в секунду (в зависимости от характеристик линии и печатаемого сообщения)
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГОЛОВКОЙ И ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЛЯ ПЕЧАТИ	Максимальное 5 мм
ПЕЧАТЬ ШТРИХКОДОВ	GS1-128, ITF14, GS1-DATAMATRIX, EAN-UCC 13, 2/5 INTERLEAVED, QR, и др.
ДАННЫЕ	Постоянные и переменные тексты, формулы, логотипы, изображение, даты...
ПОЛОЖЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ГОЛОВКИ	Вертикальное, горизонтальное, с наклоном до 90° Боковая печать или печать сверху
ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ	Внешний энкодер, выносная система оповещения (звуковая и световая), комплект для работы при низких температурах

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА

КОНТРОЛЛЕР	Сэнсорный полноцветный экран 10.1"
КОНТРОЛЬ ПЕЧАТНЫХ ГОЛОВОК	От 1 до 2 головок с индивидуальными настройками
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ	1 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100/1000 y WiFi (опция)
ПО ДЛЯ СОЗДАНИЯ СООБЩЕНИЙ	ПО для создания этикеток, UBSDesigner® Lite/Pro

ПОРТЫ СОЕДИНЕНИЙ



ETHERNET



USB



WIFI (опция)

Согласно внутренней политике UBS о постоянном улучшении качества, спецификация наших продуктов могут быть подвержены изменениям без предварительного предупреждения.



United Barcode Systems

Маркировка, Кодировка и Этикетирование

www.ubscore.com



RUHRMRXB/170701

APLINK MRX BICOLOR

ПРИНТЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ)

The right choice

